

Regler beskrevet i Næstved Kommunes regulativ for husholdningsaffald - Bilag 1 / Indretning af standpladser og adgangsveje:

**Standplads skal indrettes således:**

- at den er stor nok, til at sikre anbringelse af tilstrækkelig materiel,
- at den er i terrænniveau,
- at den er vandret,
- at den er velbelyst ved tømning,
- at frihøjden er minimum 2,2 meter,
- at underlaget er stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med beholdere, sækkekærre og/eller containere (f.eks. fliser, beton, asfalt **eller fast jævnt stabilgrus**),
- at der ikke er grene eller andet der rækker ind over,
- at beholdere placeres således, at håndtagene er frit tilgængelige og vender udad.

I etageejendomme med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal borger eller ejer foranstalte, at opsamlingsmateriellet inden afhentning anbringes i terrænniveau.

**Adgangsvejen skal indrettes således:**

- at der ikke er længere end 20 meter fra skel ved vej til standpladsens placering. På koteletgrund må afstanden max. være 5 meter fra det sted, hvor koteletbenet går over i selve grunden,
- at den er velbelyst ved tømning,
- at frihøjden er minimum 2,2 meter,
- at underlaget er stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med beholdere, sækkekærre og/eller containere (f.eks. fliser, beton, asfalt **eller fast jævnt stabilgrus**),
- at der ikke er grene eller andet der rækker ind over,
- at den er bred nok til, at der frit kan køres med beholdere, sækkekærre og/eller containere.
- at havelåger, gadeporte og døre kan fastholdes i åben stilling.